



Presca corrent 16A
H0721 3 G 2.5. 5 m
I calc.: 8.15 A. Iz: 21 A
U: 0.25 % Ua: 1.75 %

Bajo tubo. DN: 20 mm
U: 0.03 % Ua: 1.55 %

Telescontrol-maniobra
H0721 3 G 1.5. 2 m
I calc.: 1.36 A. Iz: 15 A
U: 0.03 % Ua: 1.55 %

Bajo tubo. DN: 16 mm
U: 0.03 % Ua: 1.55 %

Emergencies
H0721 3 G 1.5. 5 m
I calc.: 0.24 A. Iz: 15 A
U: 0.01 % Ua: 1.54 %

Bajo tubo. DN: 16 mm
U: 0.01 % Ua: 1.54 %

Presca corrent 16A
H0721 3 G 2.5. 5 m
I calc.: 8.15 A. Iz: 21 A
U: 0.25 % Ua: 1.75 %

Bajo tubo. DN: 20 mm
U: 0.06 % Ua: 1.56 %

Enllumenat
H0721 3 G 1.5. 5 m
I calc.: 1.13 A. Iz: 15 A
U: 0.06 % Ua: 1.56 %

Bajo tubo. DN: 16 mm
U: 0.06 % Ua: 1.56 %

Presca corrent 20A
H0721 3 G 4. 5 m
I calc.: 2.17 A. Iz: 27 A
U: 0.03 % Ua: 1.56 %

Bajo tubo. DN: 20 mm
U: 0.03 % Ua: 1.56 %

IP55
Pinst: 0.0 kW
Pcalc: 1.50 kW

2~
Pinst: 0.250 kW
Pcalc: 0.250 kW

2~
Pinst: 0.045 kW
Pcalc: 0.045 kW

IP55
Pinst: 0.0 kW
Pcalc: 1.50 kW

2~
Pinst: 0.116 kW
Pcalc: 0.209 kW

IP55
Pinst: 0.0 kW
Pcalc: 1.50 kW